



						Р-07-09-16-ТКР			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ "Малиновка"	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Тагильцев А.А.			09.16		П	13	
Проверил		Сорокина М.А.			09.16				
ГИП		Сорокина М.А.			09.16				
						Столб ограждения С 1. Опора ОПЗ.	ООО Полимер		

Спецификация элементов ограждения				
Марка Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примеч.
	С 1		13.10	кг
1	Труба 76х3.5 ГОСТ 10704-91 В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80* l=2050	1	12.82	кг
2	Лист 2х80 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88 l=80	1	0.15	кг
3	Лист 2х60 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88 φ60	1	0.12	кг
	Бетон кл. В10 F100 W2	0.08		м3
	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000	0.08		кг
	Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000	0.07		кг
	Песок по ГОСТ 8736-2014	0.004		м3
	ОПЗ		10.00	кг
4	Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91 В Ст.3 сп ГОСТ 10705-80* l=2000	1	9.47	кг
5	Лист 2х80 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88 l=80	1	0.15	кг
6	Лист 2х140 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88 l=230	1	0.22	кг
7	Лист 2х60 ГОСТ 19903-74* С235 ГОСТ 27772-88 φ60	1	0.12	кг
	Бетон кл. В10 F100 W2	0.08		м3
	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 51693-2000	0.08		кг
	Краска ПФ-115 ГОСТ 516891-2000	0.07		кг
	Песок ГОСТ 8736-2014	0.004		м3

Примечания:
1. Под фундамент Ф-1 выполнить подготовку из щебня, втрамбованного в грунт толщиной 40 мм.
2. (*) - Размеры и отметки уточнить при монтаже.
3. Основанием фундаментов является песок пылеватый средней плотности от малой до средней степени водонасыщения до вскрытой глубины 6.0 м

① Почва супесчаная черная, черно-бурая, с корнями травянистых растений

② Песок пылеватый средней плотности от малой степени водонасыщения до насыщенного водой, серый, зеленовато-серый, с частыми прослоями супеси пластичной в кровле слоя

(V) Более подробное описание грунтов в разделе 1: "ПЗ"